



HPLC ANALYZÁTORY

ceník 2009

POPIS PŘÍSTROJE	Typ	Cena Kč bez DPH
Kompaktní analytický chromatograf s vodivostní detekcí pro stanovení všech typů iontů. Zabudované jednopístové čerpadlo LINAR 30, vodivostní detektor DUO CD s ionsupresorem (kapilární typ s nekovovým membránovým čerpadlem, kolonový termostat a smyčkový dávkovač. Průtok 0,001 – 0,99 ml.min ⁻¹ , rozsahy detektoru 0,1 uS až 100 mS, detekční limit 0,1 ppm (chloridy), ovládání mikroprocesor, grafický sedmiřádkový podsvícený displej, klávesnice	CHROM L10 LION	348408
Kompaktní analytický chromatograf s fotometrickou detekcí. Zabudované bezpulsní pístové čerpadlo, fotometrický detektor Safír (ECOM) a smyčkový dávkovač. Průtok 0,01 – 9,99 ml.min ⁻¹ , UV VIS detektor s proměnnou vlnovou délkou 190-800 nm, programování vlnové délky - 3 změny během analýzy, šum 0,5.10 ⁻⁵ AU, drift 1.10 ⁻⁴ AU, ovládání mikroprocesor, grafický sedmiřádkový podsvícený displej, klávesnice, možnost externího ovládání počítačem (sériová linka).	CHROM L10 P	325344
Kompaktní analytický chromatograf s fotometrickou detekcí. Zabudované bezpulsní reciproké pístové čerpadlo s gradientem (3 fáze, 10 lineárních kroků), fotometrický detektor Safír (ECOM), smyčkový dávkovač. Průtok 0,01 – 9,99 ml.min ⁻¹ , UV VIS detektor s proměnnou vlnovou délkou 190-800 nm, programování vlnové délky - 3 změny během analýzy, šum 0,5.10 ⁻⁵ AU, drift 1.10 ⁻⁴ AU, ovládání mikroprocesor, grafický sedmiřádkový podsvícený displej, klávesnice, možnost externího ovládání počítačem (sériová linka).	CHROM L10 PG	338304
Kompaktní analytický chromatograf s fotometrickou detekcí. Zabudované bezpulsní reciproké pístové čerpadlo s gradientem (3 fáze, 10 lineárních kroků), fotometrický detektor Safír (ECOM) a smyčkový dávkovač. Průtok 0,01 – 9,99 ml.min ⁻¹ , UV VIS detektor s proměnnou vlnovou délkou 190-800 nm, programování vlnové délky - 3 změny během analýzy, šum 0,5.10 ⁻⁵ AU, drift 1.10 ⁻⁴ AU, termostat kolony až 140 ° C, ovládání mikroprocesor, grafický sedmiřádkový podsvícený displej, klávesnice, možnost externího ovládání počítačem (sériová linka).	CHROM L10 PGT	350352
Kompaktní analytický mikrochromatograf s fotometrickou detekcí. Zabudované jednopístové čerpadlo LINAR 30, fotometrický detektor Safír (ECOM), smyčkový dávkovač. Průtok 0,001 – 1,99 ml.min ⁻¹ , UV VIS detektor s proměnnou vlnovou délkou 190-800 nm, programování vlnové délky - 3 změny během analýzy, šum 0,5.10 ⁻⁵ AU, drift 1.10 ⁻⁴ AU, objem cely 0,5 ul, ovládání mikroprocesor, grafický sedmiřádkový podsvícený displej, klávesnice, možnost externího ovládání počítačem (sériová linka).	CHROM LM10 P	336768
Moderní čtyřkanálový HPLC degasser s mrtvým objemem pouze 480 µl. Použitá Teflon AF membrána má 50x větší permeabilitu než Teflon PTFE. Speciální vakuová pumpa zajišťuje konstantní vakuum v průběhu provozu. Odplyňovací kapacita je na úroveň cca 2 ppm rozpuštěných plynů při 1/ml min. Maximální průtok 10 ml/min.	DG4/10	37000

Chromatografické datastanice

Popis	Typ	Výrobce (dodavatel)	Cena Kč bez DPH
Chromatografická stanice Clarity přístroj (až čtyři kanály) integrační software	Clarity	Dataapex	50000
Chromatografická stanice Clarity Lite (pouze pro jeden přístroj) integrační software	Clarity Lite	Dataapex	35000
Chromatografická stanice Clarity, rozšíření na další přístroj (celkem až 4 přístroje - integrační software	Clarity Add-on	Dataapex	10000
Chromatografická stanice Dataapex – převodník (PCI slot), 1 kanál	INT 7	Dataapex	6500
Chromatografická stanice Dataapex – převodník (PCI slot), 2 kanály	INT 7/2	Dataapex	11500
Chromatografická stanice Dataapex – převodník (PCI slot), 4 kanály	INT 7/4	Dataapex	17000

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně každého přístroje je zahrnuta instalace a zacvičení obsluhy

V ceně přístroje jsou zahrnuty dopravní náklady v ČR. Ceny jsou platné od 1.2.2009

Labio a.s., Heyrovského náměstí 2, 162 01 Praha 6

tel/fax +420 235 360 074 e-mail sales@labio.cz, www.labio.cz

© Labio 2009